



**INFORMACJE DODATKOWE
KANALIZACJA**



KANALIZACJA

Jednym z warunków utrzymania higieny w budynkach inwentarskich jest sprawne odprowadzanie odchodów zwierzęcych oraz wody zastosowanej do utrzymania pomieszczeń w czystości. System kanalizacyjny firmy WESSTRON jest prostym, skutecznym a zarazem bezpiecznym dla środowiska systemem, służącym do usuwania gnojowicy z chlewni bezściółkowych.



Podstawowe elementy systemu kanalizacyjnego

- rury kanalizacyjne zakończone mufą z gumową uszczelką,
- łolanka,
- trójniki,
- korki,
- rąsady,
- zawory odpowietrzające,
- redukcje.



Rurociąg z rur kanalizacyjnych projektuje się poniżej wanień przeznaczonych na gnojowicę, o średnicach odpowiednio dobranych do wielkości kanałów. Na końcu każdego spływu rur znajduje się odpowietrzenie. Jego specjalna konstrukcja zapewnia wyrównanie ciśnienia w rurociągu i pozwala na prawidłowy odpływ gnojowicy. Wykonana z PCV i poliuretanu redukcja łączy rury z odpowietrzeniem. Gnojowica z wanny do rury kanalizacyjnej przedostaje się przez nasadę, którą przykrywa się korkiem zakończonym uszczelką. Kształt, ciężar, wielkość oraz materiał z jakiego został wykonany korek gwarantuje pełną szczelność a jednocześnie łatwość otwierania i zamykania spustu. W celu usunięcia gnojowicy, należy podnieść korek za pomocą metalowego haka, który zaczepia się o wystający z korka nierdzewny uchwyt.

Zasuwa

Uwzględniając indywidualne potrzeby klientów projektujemy systemy kanalizacyjne składające się z rur i złączek o niestandardowych rozmiarach. Zasuwa to uzupełniający element systemu kanalizacyjnego



Nazwa produktu	Średnica	Kąt
kolanko kanalizacyjne PVC	200	45°
	250	45°
	315	45°

Nazwa produktu	Średnica	Długość mb
nasada siodłowa PVC	200	300
	200	300
	250	500
	250	700
	250	840
	250	990
	250	300
	315	800

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- średnica mm Ø 250, Ø 315,
- max. ciśnienie [bar] 2,0 przy 200o C (2 atm.),
- obudowa wykonana z PVC,
- części metalowe ze stali kwasoodpornych,
- uszczelka gumowa chemicznie obojętna,
- jednokierunkowy.

Nazwa produktu	Średnica
odpowietrzenie z redukcją	200/100
	250/100
	315/100

Nazwa produktu	Średnica
redukcją	200/160
	315/250

STANDARDOWE WYMIARY ELEMENTÓW SYSTEMU KANALIZACYJNEGO:

Nazwa produktu	Średnica	Długość mb
rura kanalizacyjna PVC kielichowa z uszczelką	200	2
	200	3
	200	6
	250	2
	250	3
	250	6
	315	2
	315	3
	315	6

Nazwa produktu	Średnica
korek do nasady polimerbetonowy	200/100
korek do nasady z uszczelką	250/100
	315/100

Nazwa produktu	Średnica	Kąt
trójnik kanalizacyjny PVC	200/200	45°
	250/250	45°
	315/250	45°



Augustowo 6, 86-022 Dobrcz
tel. +48 52 364 96 07,
e-mail: info@wesstron.pl
WWW.WESSTRON.PL